



プリント基板用取付穴

品名	1P端子台		型番	OP-1500		図番		a
No.	部品名	個数	材質	規格	処理	備考		
1	基台	1	PBT	94V-0		黒色		
2	導電板	1	銅		スズ	t 1.6		
3	結線ビス M8×14L	1	鉄		三価クロメート	セムスナベ(P80)		
4	四角ナット M8	1	鉄		三価クロメート			
5								
6								

参考

性能

- 1. 定格 1000V 135A
- 2. 絶縁抵抗 DC1000V 1000MΩ以上
- 3. 耐電圧 AC3000V 1分
- 4. 温度上昇 30℃以下
- 5. 使用温度範囲 -40℃~+90℃
- 6. 保存温度範囲 -40℃~+90℃
- 7. 納入時の結線ビス締付トルク 0.8~1.2N・m

RoHS

変更	△			△			
記事	△書き替え	2015.11.04 嶋崎		△			
単位	シート	尺度	一般公差	設計	製図	調査	承認
mm	A4	1/1	0~6 ±0.2 50~80 ±0.4 6~12 ±0.25 80~120 ±0.45 12~30 ±0.3 120~200 ±0.5 30~50 ±0.35 200~300 ±0.7		嶋崎	長田	
					'15.11.04	'15.11.04	

株式会社 オサダ